

Fiche technique RHEA Flam - LUCERIA C Acier

Technisches Datenblatt RHEA Flam - LUCERIA C Stahl

RHEA Flam technical sheet - LUCERIA C Steel

Article / Bestellcode / Order code	LUC C 03
------------------------------------	----------

**Législation | Prüfungen | Meets requirement limit values for**

EN 13 240	●
15a B-VG	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

**Caractéristiques de fonctionnement | Leistungseigenschaften | Features during operation**

Ecodesign (Efficacité énergétique de chauffage de saison)   Ecodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)   Ecodesign (Seasonal energy efficiency of heating)	%	70,8
Indice d'efficacité énergétique (IEE)   Energieeffizienzindex (EEI)   Energy efficiency index (EEI)		107,2
Label énergétique   Energieeffizienzklasse   Energy Label		A+
Type de combustible   Verwendeter Brennstoff   Fuel		Kusové dřevo/Scheitholz/Piece wood
Longueur de bûches   Ausmaß des Brennstoff   Length of fuel	mm	180-300
Consommation moyenne de combustible (bûches)   Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch   Average wood consumption	kg/h	2,61
Lot de combustible autorisé   Maximal Brennstoffverbrauch   Allowed wood batch	kg/h	3,4
Intervalle de charge du combustible   Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung   Fuel supply interval for the rated output		1 heure/1 Stunde/1 hour
Volume de chauffe   Verbrennungsluftbedarf   Combustion air requirement	m <sup>3</sup> /h	33,1

**Valeurs nominales | Nennwertes | General data**

Puissance nominale   Nennwärmeleistung   Nominal heat output	kW	8,7
Puissance ajustable   Reg.Gesamtleistung   Reg.output	kW	4,3 - 11,3
Rendement   Wirkungsgrad   Efficiency	%	80,8
Débit massique des fumées   Massendurchfluss von trockenen Abgasen   Dry flue gases mass flow	g/s	8,6
Température moyenne des résidus de combustion   Durchschnittliche Abgastemperatur   Mean flue gas temperature	°C	235
Température moyenne des résidus de combustion derrière la sortie   Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals   Mean flue gas temperature after throat	°C	271
Tirage de conduit de fumée   Förderdruck   Flue draught	Pa	12
Poussière - O <sub>2</sub> =13%   Staub - O <sub>2</sub> =13%   Dust - O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	29
CO - O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	844
CO <sub>2</sub>	%	8,55
OGC - O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	49
NO <sub>x</sub> - O <sub>2</sub> =13%	mg/Nm <sup>3</sup>	99

**Dimensions et poids | Maße & Gewicht | Dimensions and weights**

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)   Maße (Höhe x Breite x Tiefe)   Dimensions (Height x Width x Depth)	mm	1778 x 915 x 510
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latéral)   Anschlusshöhe (seitlichen) hinten   Connection height for rear (side) installation	mm	1567

Diamètre du conduit de fumée   Rauchrohrdurchmesser   Flue gas connector diameter	mm	150
Diamètre de l'arrivée d'air central (AAC)   Zentralluftzufuhr (ZLZ)   External air intake (EAI)	mm	125
Poids   Gewicht   Weight	kg	293
Dimensions de la chambre de combustion (hauteur x largeur x profondeur)   Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)   Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth)	mm	519 x 484 x 217
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles (arrière x frontal x latéral x latéral avec vitre x plafond)   Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)   Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling)	mm	0/1000/---/800/600



# LUCERIA C 03

ACIER  
STAHLBLECH  
STEEL

